PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:100

KM 2+000.00

N=0,45 m²
W=0,72 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,64 m²



p.p. 154.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.26	156.32		156.38		156.32	156.26		155.66	155.66	155.99	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.02			156.13	156.14	156.08			155.92				156.09
ODLEGŁOŚCI	-4.20	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.29	7.00

KM 2+075.00

N=0,26 m²
W=1,03 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,57 m²



p.p. 155.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		157.30	157.36		157.42		157.36	157.30		156.80	156.80	157.26	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	157.08			157.17	157.19	157.17			157.18				157.38
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.34	7.00

KM 2+025.00

N=0,31 m²
W=0,80 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,48 m²



p.p. 154.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.51	156.57		156.63		156.57	156.51		156.01	156.01	156.33	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.38			156.42	156.43	156.37			156.25				156.46
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.12	7.00

KM 2+087.00

N=0,23 m²
W=1,28 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,50 m²



p.p. 155.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		157.49	157.55		157.61		157.55	157.49		156.99	156.99	157.51	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	157.26			157.35	157.41	157.39			157.46				157.57
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.42	7.00

KM 2+050.00

N=0,40 m²
W=0,78 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,66 m²



p.p. 155.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.91	156.97		157.03		156.97	156.91		156.41	156.41	156.80	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.58			156.76	156.78	156.75			156.68				156.98
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.23	7.00

NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131016B Dryga - Nowe Stojło gmina Suchowola	ZAŁ. NR 3/2
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:100
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 28.05.2021	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	

KM 1+875.00

N=0,45 m²
W=0,44 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,64 m²

p.p. 153.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.18	7.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			155.61	155.67		155.73		155.67	155.61		155.01	155.01	155.27	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.19	155.32			155.51	155.51	155.44			155.24				155.30

KM 1+897.70

N=0,72 m²
W=2,67 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,00 m²

p.p. 153.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-6.00	-5.00	-4.80	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.20	6.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				155.51	155.57		155.63		155.57	155.51		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.12	154.34 153.74	154.90			155.43	155.42	155.37			155.02	154.40

KM 1+900.00

N=0,91 m²
W=0,58 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,53 m²

p.p. 153.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-5.40	-4.00	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.00	3.50	4.00	4.85	5.25	5.43	6.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			155.51	155.57		155.63		155.57		155.51		154.61	154.61	154.73	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.27	155.32			155.42	155.41	155.35		155.18		154.63				154.77

KM 1+925.00

N=0,54 m²
W=0,65 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,80 m²

p.p. 153.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-5.40	-4.00	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.03	7.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			155.56	155.62		155.68		155.62	155.56		154.96	154.96	155.12	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.37	155.51			155.42	155.39	155.32			155.06				155.23

KM 1+950.00

N=0,45 m²
W=0,70 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,50 m²

p.p. 154.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-4.20	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.16	7.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		155.76	155.82		155.88		155.82	155.76		155.16	155.16	155.40	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.60			155.70	155.68	155.55			155.34				155.50

KM 1+975.00

N=0,40 m²
W=0,79 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,42 m²

p.p. 154.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-4.20	-3.50	-2.75	-2.00	oś	2.00	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.18	7.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.01	156.07		156.13		156.07	156.01		155.41	155.41	155.67	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.93			155.98	155.94	155.85			155.59				155.79

KM 1+725.00

N=0,64 m²
W=0,37 m²

Wyrównanie-kruszywem = 0,80 m²

p.p. 155.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.91		157.40	157.46		157.52		157.46	157.40		156.80	156.80	157.03	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.88		156.91			157.22	157.28	157.23			157.01				157.06
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.24	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.14	7.00

KM 1+750.00

N=0,77 m²
W=0,36 m²

Wyrównanie-kruszywem = 0,81 m²

p.p. 155.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.42		157.00	157.06		157.12		157.06	157.00		156.40	156.40	156.61	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.41		156.42			156.84	156.87	156.82			156.57				156.68
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.37	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.12	7.00

KM 1+775.00

N=0,63 m²
W=0,42 m²

Wyrównanie-kruszywem = 0,71 m²

p.p. 154.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.11		156.60	156.66		156.72		156.66	156.60		156.00	156.00	156.26	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.04		156.11			156.45	156.49	156.45			156.22				156.30
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.24	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.18	7.00

KM 1+800.00

N=0,54 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie-kruszywem = 0,71 m²

p.p. 154.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			156.32	156.38		156.44		156.38	156.32		155.72	155.72	155.91	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.86	155.98			156.14	156.21	156.20			155.89				155.93
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.08	7.00

KM 1+825.00

N=0,56 m²
W=0,37 m²

Wyrównanie-kruszywem = 0,67 m²

p.p. 154.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			156.05	156.11		156.17		156.11	156.05		155.45	155.45	155.63	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.60	155.66			155.91	155.93	155.94			155.62				155.65
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.07	7.00

KM 1+850.00

N=0,52 m²
W=0,35 m²

Wyrównanie-kruszywem = 0,64 m²

p.p. 153.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			155.77	155.83		155.89		155.83	155.77		155.17	155.17	155.35	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.38	155.43			155.64	155.66	155.65			155.33				155.37
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.06	7.00

KM 1+600.00

N=0,50 m²
W=0,38 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,73 m²

p.p. 158.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			160.01	160.07		160.13		160.07	160.01		159.41	159.41	159.62	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.52	159.68			159.84	159.90	159.86			159.64				159.57
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.11	7.00

KM 1+625.00

N=0,64 m²
W=0,29 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,89 m²

p.p. 157.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		159.06		159.50	159.56		159.62		159.56	159.50		158.90	158.90	159.03	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	158.95		159.07			159.32	159.36	159.32			159.07				158.97
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.17	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	4.99	7.00

KM 1+650.00

N=0,65 m²
W=0,29 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,85 m²

p.p. 157.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		158.56		158.99	159.05		159.11		159.05	158.99		158.39	158.39	158.53	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	158.37		158.57			158.80	158.87	158.81			158.56				158.48
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.16	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.00	7.00

KM 1+675.00

N=0,50 m²
W=0,40 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,67 m²

p.p. 156.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			158.48	158.54		158.60		158.54	158.48		157.88	157.88	158.09	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	157.92	158.13			158.32	158.39	158.36			158.13				158.03
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.11	7.00

KM 1+697.00

N=0,37 m²
W=0,54 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,65 m²

p.p. 156.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			158.00	158.06		158.12		158.06	158.00		157.40	157.40	157.70	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	157.59	157.67			157.86	157.90	157.89			157.77				157.61
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.24	7.00

KM 1+700.00

N=0,41 m²
W=0,60 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,74 m²

p.p. 156.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			157.94	158.00		158.06		158.00	157.94		157.34	157.34	157.70	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	157.48	157.57			157.79	157.82	157.81			157.74				157.65
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	5.33	7.00

KM 1+450.00

N=0,71 m²
W=0,20 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,93 m²



p.p. 160.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		162.09		162.61	162.67		162.73		162.67	162.61		162.18	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	162.02		162.09			162.42	162.46	162.41			162.19		162.13
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.29	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.15	7.00

KM 1+475.00

N=0,40 m²
W=0,27 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,55 m²



p.p. 160.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			162.06	162.33	162.39		162.45		162.39	162.33	162.00	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.85	162.05				162.21	162.25	162.22			162.00	161.90
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.91	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	7.00

KM 1+500.00

N=0,49 m²
W=0,22 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,87 m²



p.p. 160.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			161.83	162.05	162.11		162.17		162.11	162.05		161.64	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.73	161.82				161.86	161.91	161.87			161.64		161.54
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.84	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.12	7.00

KM 1+525.00

N=0,73 m²
W=0,24 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,58 m²



p.p. 159.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		161.16		161.62	161.68		161.74		161.68	161.62		161.07	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.17		161.15			161.49	161.54	161.49			161.08		160.95
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.20	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.33	7.00

KM 1+550.00

N=0,47 m²
W=0,21 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,80 m²



p.p. 159.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			161.18	161.24		161.30		161.24	161.18		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	160.71	160.90			161.00	161.06	161.01			160.82	160.62
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	7.00

KM 1+575.00

N=0,67 m²
W=0,27 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,93 m²



p.p. 158.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			160.60	160.66		160.72		160.66	160.60		160.00	160.00	160.10	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	160.16	160.22			160.38	160.45	160.42			160.12				160.06
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.40	4.80	4.95	7.00

KM 1+300.00

N=0,42 m²
W=0,41 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,76 m²



p.p. 159.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			161.26	161.32		161.38		161.32	161.26		160.76	160.76	160.96	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	160.85	160.94			161.13	161.14	161.10			160.99				160.91
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	4.94	7.00

KM 1+325.00

N=0,46 m²
W=0,39 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,80 m²



p.p. 159.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		161.43		161.81	161.87		161.93		161.87	161.81		161.31	161.31	161.52	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.36		161.44			161.64	161.70	161.64			161.56				161.46
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.07	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	4.96	7.00

KM 1+350.00

N=0,53 m²
W=0,35 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,67 m²



p.p. 160.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		161.84		162.30	162.36		162.42		162.36	162.30		161.80	161.80	161.97	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.77		161.85			162.14	162.21	162.19			161.99				161.93
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.20	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	4.89	7.00

KM 1+375.00

N=0,60 m²
W=0,30 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,84 m²



p.p. 160.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		162.20		162.67	162.73		162.79		162.73	162.67		162.17	162.17	162.29	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	162.22		162.20			162.47	162.54	162.51			162.31				162.23
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.20	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	4.83	7.00

KM 1+400.00

N=0,45 m²
W=0,44 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,71 m²



p.p. 161.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		162.47		162.84	162.90		162.96		162.90	162.84		162.34	162.34	162.63	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	162.38		162.47			162.69	162.74	162.67			162.61				162.65
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.06	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.07	7.00

KM 1+425.00

N=0,61 m²
W=0,20 m²

Wyrównanie-
kruszywem = 0,92 m²



p.p. 160.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		162.37		162.82	162.88		162.94		162.88	162.82		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	162.32		162.37			162.63	162.67	162.62			162.47	162.40
ODLEGŁOŚCI	-7.00	-4.18	-4.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	7.00

KM 1+150.00

N=0,32 m²
W=0,49 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,71 m²



p.p. 156.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		158.13	158.19		158.25		158.19	158.13		157.63	157.63	157.93	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	157.90			157.98	158.02	157.99			157.90				157.95
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.09	6.00

KM 1+175.00

N=0,31 m²
W=0,50 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,61 m²



p.p. 156.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		158.64	158.70		158.76		158.70	158.64		158.14	158.14	158.42	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	158.35			158.51	158.55	158.52			158.43				158.41
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.06	6.00

KM 1+200.00

N=0,35 m²
W=0,52 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,59 m²



p.p. 157.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		159.15	159.21		159.27		159.21	159.15		158.65	158.65	158.95	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	158.85			159.03	159.06	159.04			158.94				158.96
ODLEGŁOŚCI	-4.10	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.10	6.00

KM 1+225.00

N=0,54 m²
W=0,44 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,63 m²



p.p. 157.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	159.66	159.72		159.78		159.72	159.66		159.16	159.16	159.43	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.23		159.53	159.57	159.53			159.42				159.45
ODLEGŁOŚCI	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.05	6.50

KM 1+250.00

N=0,36 m²
W=0,52 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,78 m²



p.p. 158.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		160.17	160.23		160.29		160.23	160.17		159.67	159.67	159.99	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.74			160.00	160.06	160.02			160.03				159.95
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.13	7.00

KM 1+275.00

N=0,46 m²
W=0,41 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,88 m²



p.p. 158.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		160.72	160.78		160.84		160.78	160.72		160.22	160.22	160.47	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	160.27			160.53	160.59	160.55			160.48				160.47
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.00	4.25	4.65	5.02	7.00

KM 1+075.00

N=0,35 m²
W=0,47 m²



Wyrównanie-
kruszywem = 0,77 m²

p.p. 155.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.88	156.94		157.00		156.94	156.88	156.38	156.38	156.64
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.53			156.67	156.77	156.74					
ODLEGŁOŚCI	-6.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.25	4.65	5.04

KM 1+100.00

N=0,38 m²
W=0,38 m²



Wyrównanie-
kruszywem = 0,73 m²

p.p. 155.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		157.23	157.29		157.35		157.29	157.23	156.73	156.73	156.89
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.87			157.08	157.12	157.06					
ODLEGŁOŚCI	-6.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.25	4.65	4.89

KM 1+125.00

N=0,35 m²
W=0,41 m²



Wyrównanie-
kruszywem = 0,82 m²

p.p. 155.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		157.66	157.72		157.78		157.72	157.66	157.16	157.16	157.36
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	157.37			157.51	157.52	157.48					
ODLEGŁOŚCI	-6.00	-3.50	-2.75	-2.50	oś	2.50	2.75	3.50	4.25	4.65	4.95