PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:100


122.62
122.68
122.74
122.68
122.62
121.70
121.90
122.36
122.34
122.33
122.30
122.30
-20.00
-4.90
-3.5
-2.75
-2.00
-0.90
oś
2.10
2.75
3.5
16.00


121.70
122.00
122.30
122.30
122.26
122.20
122.30
-20.00
-4.90
-2.70
-1.50
oś
2.20
17.00

NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131100B Jatwież Duża, gmina Suchowola	ZAŁ. NR 3
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:100
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 14.12.2022	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	

KM 0+733.00

N=0,90 m²
W=0,81 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,00 m²

p.p. 120.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


1,1
0,4
122.96
123.02
123.08
123.02
122.96
122.50
122.70
122.77
122.79
122.80
122.75
122.70
122.50
122.60
-4.50
-3.50
-2.80
-2.75
-1.80
oś
0.40
2.50
2.75
3.00
3.50
4.00
20.00

KM 0+747.30

N=0,00 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,00 m²

p.p. 120.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


0,7
0,4
122.77
122.83
122.89
122.83
122.77
122.30
122.60
122.65
122.67
122.66
122.61
122.70
122.40
122.40
-4.80
-3.50
-3.10
-2.75
-2.20
-0.30
oś
2.50
2.75
3.20
3.50
4.50
20.00


122.69
122.75
122.81
122.75
122.69
122.20
122.60
122.76
122.65
122.65
122.64
122.60
122.40
122.40
-5.30
-3.5
-3.10
-2.75
-2.00
-0.40
oś
2.00
2.75
2.80
3.5
4.50
20.00

KM 0+637.80


N=0,65 m²
W=0,36 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,84 m²
p.p. 121.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
0,8
0,5
123.80
123.86
123.92
123.86
123.80
123.00
123.50
123.52
123.59
123.60
123.50
122.20
-5.50
-3.50
-2.90
-2.75
-2.10
oś
2.40
2.75
3.50
12.00
-20.00

KM 0+688.40


N=0,30 m²
W=0,39 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,65 m²
p.p. 120.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
0,3
1,7
123.65
123.71
123.77
123.71
123.65
123.20
123.50
123.48
123.51
123.51
123.50
123.50
122.10
-5.00
-3.50
-3.30
-2.75
-2.60
-0.90
oś
1.20
2.75
3.50
20.00
-20.00

KM 0+710.90


N=0,28 m²
W=2,42 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²
p.p. 120.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
0,6
0,9
123.26
123.32
123.38
123.32
123.26
122.80
123.10
123.12
123.08
123.07
123.04
123.00
122.90
122.80
121.80
-4.50
-3.50
-2.90
-2.75
-2.30
-0.30
oś
2.00
2.75
2.80
3.50
4.00
20.00
-20.00

KM 0+492.70


N=0,60 m²
W=0,28 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,08 m²
p.p. 121.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
123.70
20.00
123.10
-20.00

KM 0+540.60


N=0,28 m²
W=0,62 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,63 m²
p.p. 121.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
123.50
20.00
122.80
-20.00

KM 0+589.50


N=0,51 m²
W=0,40 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,85 m²
p.p. 121.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
123.60
20.00
122.70
-20.00

KM 0+384.40

N=0,95 m²
W=0,33 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,78 m²



p.p. 122.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		124.28		124.26			124.15		124.01		123.95	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	123.50		123.60		123.80	123.90	123.90	123.77		123.80		123.60
ODLEGŁOŚCI	-17.00	-4.35	-4.00	-3.6	-2.70	-2.00	oś	2.20	2.75	2.90	3.50	4.20

KM 0+418.90

N=0,71 m²
W=0,45 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,81 m²



p.p. 121.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			123.80		123.86		123.92			123.86	123.80		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	123.00	123.30		123.60		123.59	123.63	123.59	123.60			123.30	124.00
ODLEGŁOŚCI	-20.00	-4.50	-3.50	-2.90	-2.75	-2.30	oś	1.60	2.20	2.75	3.50	3.80	20.00

KM 0+449.40

N=0,67 m²
W=0,43 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,67 m²



p.p. 121.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			123.73	123.79			123.85			123.79	123.73		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	122.90	123.20			123.50	123.56	123.61	123.56	123.50			123.30	123.70
ODLEGŁOŚCI	-20.00	-4.50	-3.50	-2.75	-2.60	-2.10	oś	2.00	2.70	2.75	3.50	4.00	20.00

KM 0+275.30


N=0,33 m²
W=0,43 m²
Wyrównanie -
kruszywem = 0,87 m²
p.p. 123.00 m n.p.m.
2,1
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
125.10
125.16
125.22
125.16
125.10
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
124.10
124.99
124.84
124.85
124.85
124.80
ODLEGŁOŚCI
-20.00
-3.50
-3.00
-2.75
-1.10
oś
0.80
2.75
3.50
14.00

KM 0+316.80


N=0,46 m²
W=0,53 m²
Wyrównanie -
kruszywem = 0,73 m²
p.p. 122.00 m n.p.m.
1,4
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
124.47
124.53
124.59
124.53
124.47
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
123.70
124.10
124.23
124.33
124.34
124.38
124.40
124.20
ODLEGŁOŚCI
-20.00
-5.10
-3.50
-2.80
-2.75
-0.50
oś
1.50
2.30
2.75
3.40
3.50

KM 0+361.80


N=0,54 m²
W=0,65 m²
Wyrównanie -
kruszywem = 0,87 m²
p.p. 122.00 m n.p.m.
3%
4%
0,95
1,5
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
124.44
124.41
124.3
124.19
124.13
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
123.80
124.07
124.03
124.00
123.93
124.00
123.90
ODLEGŁOŚCI
-20.00
-4.15
-3.4
-2.60
-0.70
oś
1.40
2.20
2.75
3.20
3.50

KM 0+140.10

N=0,51 m²
W=1,54 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,24 m²


ściek prefabrykowany półokrągły
5%
5%
4,6

p.p. 125.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			126.63	126.57		126.63		126.79			126.95	126.99	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	125.80	126.30			126.38		126.60	126.71	126.78	126.50			126.87
ODLEGŁOŚCI	20.00	-4.90	-3.85	-3.55	-3.40	-3.25	-1.20	oś	0.70	3.00	3.25	4.00	6.00

KM 0+181.20

N=0,31 m²
W=0,48 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,75 m²



p.p. 124.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			126.35	126.41		126.47		126.41	126.35	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	125.60	126.10			126.15	126.20	126.23			126.20
ODLEGŁOŚCI	20.00	-4.80	-3.50	-2.75	-2.40	oś	1.90	2.75	3.50	10.00

KM 0+229.20

N=0,27 m²
W=0,57 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,87 m²



p.p. 124.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			125.85		125.91		125.97		125.91	125.85	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	126.40	125.40		125.70		125.60	125.66	125.74			125.76
ODLEGŁOŚCI	20.00	-5.20	-3.50	-3.30	-2.75	-2.60	oś	1.50	2.75	3.50	10.00

KM 0+000.00

N=0,22 m²
W=3,16 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 124.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-14.00	-5.30	-3.50	-3.00	-2.75	-2.00	oś	2.20	2.75	3.20	3.50	4.50	5.80
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			126.03		126.09		126.19		126.13		126.07		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	125.30	125.80		126.00		126.12	126.19	126.16		126.10		125.90	125.80

KM 0+050.50

N=0,22 m²
W=2,90 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 124.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-20.00	-6.30	-3.50	-2.90	-2.75	-2.10	oś	2.70	2.75	3.20	3.50	4.80	5.80
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			125.90		125.96		126.02		125.96		125.90		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	125.00	125.40		125.90		125.90	125.97	125.94		125.90		125.40	125.70

KM 0+100.40

N=0,36 m²
W=0,23 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,74 m²

p.p. 124.00 m n.p.m.


ściek prefabrykowany półokrągły
0,7
0,15

ODLEGŁOŚCI	-20.00	-6.00	-4.70	-3.35	-3.05	-2.75	-2.20	oś	0.60	2.75	2.80	3.50	3.60	5.20
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				126.42	126.36	126.42		126.48		126.42		126.36		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	125.40	125.70	126.00				126.17	126.23	126.25		126.24		126.20	126.10